

# Диспенсеры

## Для стальной ленты



Модель	Артикул	Размер ленты		Намотка бухны		Вес	
		дюйм	мм	В перехлест	Ленточная	фунт	кг
DF-15*	273725	3/8-3/4	9.5-19.0	•	-	54.5	24.7
DF-10RW	020420	3/4-1-1/4	19.0-31.8	•	•	94	43
DF-23	024200	3/8-3/4	9.5-19.0	•	-	35	16
DM-23	-	-	-	-	-	-	-
DTR-3	164520	3/4-2	19.0-50.8	-	•	110	50
DT-1-10RW	011442	5/8-1-1/4	15.9-31.8	•	•	125	57
DH-1-34	047538	3/4	19.0	-	•	46	21
DH-1-114	047537	1-1/4	31.8	-	•	46	21
DH-1-2	047539	2	50.8	-	•	46	21

\* Диспенсеры могут использоваться как со стальными, так и с пластиковыми лентами  
 \*\* Обеспечивает мобильность DF-23. (Артикул № 017000)



**DF-15**  
 Для стандартной бухты.  
 Легкая погрузка бухт с намоткой в перехлест.



**DF-10RW**  
 Работает с бухтами намотки в перехлест и ленточной намотки шириной 3/4 дюйма (19 мм) и 1-1/4 дюйма (31,8 мм).



**DF-23**  
 Подходит почти везде.  
 Разматывается изнутри бухты.  
 Перевозится тележкой DM-23 (заказывать отдельно). Для ленты толщиной более 0,023 дюйма (0,58 мм). Крышка продается отдельно (Артикул № 024219).



**DM-23**  
 Обеспечивает мобильность DF-23 (Часть № 017000).



**DTR-3**  
 Для тяжелых грузов. Резиновые шины для легкости хода. Погрузка одной бухты ленты 3/4 дюйма (19 мм), две бухты 1-1/4 дюйма (31,8 мм) и одной бухты 2 дюйма (50,8 мм).



**DT-1-10RW**  
 Диспенсеры для тяжелых грузов. Идеальны для работы на пересеченной местности.



**DH-1-34, DH-1-114, DH-1-2**  
 Для работы с прочными и тяжелыми бухтами.

# Диспенсеры

## Для стальной ленты

Модель	Артикул	Размер ленты		Намотка бухны		Вес	
		дюйм	мм	В перехлест	Ленточная	фунт	кг
DA-34-114	020400	3/4-1-1/4	19.0 or 31.8	-	•	131	59
DF-1-12	031317	3/8-3/4	9.5-19.0	•	-	95	43
DF-X*	429220	1/2-3/4	12.7-19.0	•	-	58	26
DP-1-12R	040900	3/8-3/4	9.5-19.0	•	-	170	77
DC-1A	005720	3/4-2	19.0-50.8	-	•	97	44
DPCL	083001	3/8-2	9.5-50.8	•	•	450	204

\* Диспенсеры могут использоваться как со стальными, так и с пластиковыми лентами



**DF-1-12**  
Только для силового оборудования  
Натяжной рычаг бухты и тормоз.  
Основа продается отдельно  
(Артикул № 024360).



**DA-34-114**  
Диспенсер для работы с тяжелыми  
грузами.  
Лента разматывается изнутри  
бухты.



**DF-X**  
Многоцелевой, диспенсер  
для легкой погрузки бухт с  
намоткой в перехлест.



**DP-1-12R**  
Пневматический диспенсер  
обратного действия. Подходит для  
силового упаковочного  
оборудования с большим охватом.



**DC-1A**  
Встроенные ножницы для  
предварительного разрезания  
ленты. Удерживает две любых  
бухты с лентой.



**DPCL**  
Автоматическая нарезка ленты до  
100 футов (30 м) длиной.

# Ручной электрический инструмент

## SIGNODE®

## Для пластиковой ленты

### Аккумуляторный инструмент с Friction-weld®

Комбинированный аккумуляторный инструмент BXT2 работает с полипропиленовой или полиэстеровой лентой с использованием технологии соединения концов ленты трением сваркой. Время операции сокращается благодаря функции автоматической сварки. Аккумуляторный инструмент BXT2 управляется двумя кнопками и благодаря эргономичности не вызывает усталости оператора.

Модель	Артикул	Тип ленты				Описание	Приложенное натяжение		Соединение	Примерный отгрузочный вес	
		Conrax		Tepax			фунт	Н		фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм						
BXT2-10	800570	3/8-1/2	9-15.9	3/8-1-2	9-15.9	Аккумуляторный	275	1223	Friction-weld	7.5	3.4
BXT2-16	428340	5/8	15.6	1/2-5/8	12.7-15.9	Аккумуляторный	550	2446	Friction-weld	9	4.1
BXT2-19	428350	3/4	19.0	5/8-3/4	15.9-19.0	Аккумуляторный	880	3914	Friction-weld	9	4.1
BXT2-25	2640315	—	—	1	25.4	Аккумуляторный	1,460	6494	Friction-weld	14.3	6.5
BXT2-32	2640325	—	—	1-1/4	32	Аккумуляторный	1,460	6494	Friction-weld	14.3	6.5



BXT2-10



BXT2-16  
BXT2-19



BXT2-25/32

## Диспенсеры

Модель	Артикул	Размер ленты		Внутренний диаметр гильзы	Вес диспенсера	
		дюйм	мм		фунт	кг
DD-1A	024520	7/16-1/2	10.5-12	16 дюймов	48	22
DF-16A	422300	3/8-3/4	9-19.0	16 дюймов	62	28
DF-1-12D	031318	3/8-3/4	9-19.0	16 дюймов	97	44
DF-X	429220	1/2-3/4	12.7-19.0	16 дюймов	58	26

### DD-1A

Напольная модель. Может держаться на подвеске.



### DF-16A

Предназначен для работы с высокопрочной полиэстеровой лентой.



### DF-1-12D

Для силового оборудования. Натяжной рычаг и тормоз. Основа продается отдельно (артикул № 024360).



### DF-X

Многоцелевой, диспенсер.



### Аксессуары пневматического инструмента



Аварийный блокирующий клапан

Регулятор и фильтр

Лубрикатор

### О дополнительных фитингах см. на стр. 14.

Узел фильтра-регулятора-лубрикатора (FRL) необходим для любого пневматического инструмента и оборудования. Для оптимизации рабочего процесса Signode предлагает дополнительные пневматические аксессуары. За подробной информацией о необходимых аксессуарах к конкретному инструменту или оборудованию обращайтесь к местному торговому представителю Signode.

Примечание: Заполняйте лубрикатор только легким маслом для пневматического инструмента – например, консистентным № LO713-54 (артикул № 008556), – или равнозначным.