


Ручной натяжной и замковой инструмент

SIGNODE®


Для пластиковой ленты



Натяжной инструмент с шагающим зажимом


Легкий натяжной инструмент/ножницы для наложения скоб на пластиковую ленту. Обеспечивает максимальное натяжение скобами Steelock или Dylock.

• Этот инструмент можно использовать с лентами Contrax 816, 818, но со скобами только 50DL (не 50SL).



Натяжной инструмент

Лента захватывается зубчатым роликом в процессе натяжения. Быстро и легко приводится в рабочее положение. Выбор натяжения не ограничен, лента может отматываться непосредственно с бухты.



Замковой инструмент

Модели D-504, D-506 и D-58 замковой инструмент для замкования. Для приведения в действие разведите ручки, захватите замок клещами инструмента и сведите ручки вместе.

Модель	Артикул	Тип ленты				Описание	Примерный отгрузочный вес	
		Contrax		Tenax			фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм			
DLT	023930	1/2	12.7	—	—	Зажим / ножницы для скоб 50SL, 50DL	1	0.45

Шагающий зажим DLT



Модель	Артикул	Тип ленты				Описание	Примерный отгрузочный вес	
		Contrax		Tenax			фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм			
STD	257080	1/2	12.7	1/2	12.7	Натяжной ролик с ножницами	4	1.8

STD



Модель	Артикул	Тип ленты				Описание	Тип соединения	Примерный отгрузочный вес	
		Contrax		Tenax				фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм				
D-504	023800	1/2	12	1/2	12	Скобы 50DY, 50DY S50SL, 50DL	Обжимное	1	0.45
D-506	023820	1/2	12	—	—	50DY	Обжимное	4	1.8
D-58	423800	—	—	5/8	15.9	58DY	Обжимное	9	4.1

D-504, D-506



D-58

Комбинированный инструмент

Для пластиковой ленты



Сочетание в одном устройстве натяжного инструмента, замка и ножниц для обрезки ленты. Это позволяет не тратить время на замену инструментов. Однако ввиду большого веса, этот инструмент следует держать как можно ближе к месту его использования. Комбинированный инструмент с кассетными замками легко вставляется в магазин для быстрой и легкой загрузки.



Ручной

Ручной комбинированный инструмент AST работает с лентами Contrax и Tenax. Модель AMT-58 – идеальный инструмент для увязки высокопрочной ленты Tenax.

Пневматический Friction-weld®

Комбинированный инструмент модели VFX-9/13 работает с лентами Contrax и Tenax. Концы ленты соединяются при помощи процесса фрикционной сварки Signode, благодаря чему отпадает необходимость в металлических замках. Пневматические инструменты фрикционной сварки VTI-16, VTI-19 и VTI-25 используются при тьювке. Легкие инструменты VT-16HD, VT-19HD, VT-25HD и VT-32HD выполняют высокопрочную (High-Strength) увязку Tenax при более высоких уровнях натяжения. Идеальны для использования как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

Модель	Артикул	Тип ленты						Описание	Замок	Соединение	Примерный отгрузочный вес	
		Contrax		Tenax		Высокопрочный Tenax					фунт	кг
Ручной												
AST	422950	1/2	12	1/2	12.7	—		Замок с подачей ленты	50ASD	Гофрир.	11.5	5.2
AMT-58	306930	—		—		5/8	15.9	Замок с подачей ленты	58AMT	Гофрир.	14	6.4



AST



AMT-58

Модель	Номер части	Тип ленты						Максимальное натяжение фунт	Соединение	Примерный отгрузочный вес	
		Contrax		Tenax		Высокопрочный Tenax				фунт	кг
Пневматический											
VFX-9/13	429276	3/8	9	3/8	9			180	Friction-weld	5	2.3
VTI-16	427110	—	—	—	—	5/8	15.9	—	Friction-weld	6	2.7
VTI-19	427993	—	—	—	—	3/4	19.0	—	Friction-weld	6	2.7
VTI-25	427988	—	—	—	—	1	25.4	—	Friction-weld	6	2.7
VT-Brick	427130	—	—	—	—	5/8	15.9	600	Friction-weld	10.5	4.8
VT-Brick HS	425230	—	—	—	—	5/8	15.9	600	Friction-weld	10.5	4.8
VT-16/19/25 FBR	425240	—	—	—	—	5/8	15.9	600	Friction-weld	10.5	4.8
VT-16HD	427280	—	—	—	—	5/8	15.9	800	Friction-weld	10.5	4.8
VT-19HD	426160	—	—	—	—	3/4	19.0	800	Friction-weld	10.5	4.8
VT-25HD	423992	—	—	—	—	1	25.4	800	Friction-weld	10.5	4.8
VT-32HD	428225	—	—	—	—	1-1/4	32	800	Friction-weld	10.5	4.8



VFX-9/13



VTI-16
VTI-19
VTI-25



VT-Brick
VT-Brick HS
VT-16/19 FBR



VT-16HD
VT-19HD
VT-25HD

Ручной электрический инструмент

SIGNODE®

Для пластиковой ленты

Аккумуляторный инструмент с Friction-weld®

Комбинированный аккумуляторный инструмент BXT2 работает с полипропиленовой или полиэстеровой лентой с использованием технологии соединения концов ленты трением сваркой. Время операции сокращается благодаря функции автоматической сварки. Аккумуляторный инструмент BXT2 управляется двумя кнопками и благодаря эргономичности не вызывает усталости оператора.

Модель	Артикул	Тип ленты				Описание	Приложенное натяжение		Соединение	Примерный отгрузочный вес	
		Conrax		Tepax			фунт	Н		фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм						
BXT2-10	800570	3/8-1/2	9-15.9	3/8-1-2	9-15.9	Аккумуляторный	275	1223	Friction-weld	7.5	3.4
BXT2-16	428340	5/8	15.6	1/2-5/8	12.7-15.9	Аккумуляторный	550	2446	Friction-weld	9	4.1
BXT2-19	428350	3/4	19.0	5/8-3/4	15.9-19.0	Аккумуляторный	880	3914	Friction-weld	9	4.1
BXT2-25	2640315	—	—	1	25.4	Аккумуляторный	1,460	6494	Friction-weld	14.3	6.5
BXT2-32	2640325	—	—	1-1/4	32	Аккумуляторный	1,460	6494	Friction-weld	14.3	6.5



BXT2-10



BXT2-16
BXT2-19



BXT2-25/32

Диспенсеры

Модель	Артикул	Размер ленты		Внутренний диаметр гильзы	Вес диспенсера	
		дюйм	мм		фунт	кг
DD-1A	024520	7/16-1/2	10.5-12	16 дюймов	48	22
DF-16A	422300	3/8-3/4	9-19.0	16 дюймов	62	28
DF-1-12D	031318	3/8-3/4	9-19.0	16 дюймов	97	44
DF-X	429220	1/2-3/4	12.7-19.0	16 дюймов	58	26

DD-1A

Напольная модель. Может держаться на подвеске.



DF-16A

Предназначен для работы с высокопрочной полиэстеровой лентой.



DF-1-12D

Для силового оборудования. Натяжной рычаг и тормоз. Основа продается отдельно (артикул № 024360).



DF-X

Многоцелевой, диспенсер.



Аксессуары пневматического инструмента



Аварийный блокирующий клапан

Регулятор и фильтр

Лубрикатор

О дополнительных фитингах см. на стр. 14.

Узел фильтра-регулятора-лубрикатора (FRL) необходим для любого пневматического инструмента и оборудования. Для оптимизации рабочего процесса Signode предлагает дополнительные пневматические аксессуары. За подробной информацией о необходимых аксессуарах к конкретному инструменту или оборудованию обращайтесь к местному торговому представителю Signode.

Примечание: Заполняйте лубрикатор только легким маслом для пневматического инструмента – например, консистентным № LO713-54 (артикул № 008556), – или равнозначным.